

## audioDaniel

Transcrito por [TurboScribe.ai](#). [Actualizar a Ilimitado](#) para eliminar este mensaje.

Hola Jordan, ¿cómo vas? Jordan, en el archivo README te dejé las configuraciones para hacer el despliegue. Entonces, en Doku no vas a poder hacer eso de git push y de... y eso que digamos uno lo hace en el servidor tradicional, ahí no te va a funcionar. Entonces, aunque tú te traigas el servidor, te traigas el código haciendo un git push, no te va a salir.

El git push, lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer es en tu local. Tú tienes que crear un remoto, te voy a enviar por acá el comando de cómo tiene que quedar el remoto. Así como tú agregas git remote at origin, puedes agregar otro remoto apuntando al servidor.

Ahora, eso es en el caso de que vayas a desplegar de forma directa. Yo lo que te recomendaría para desplegar el servidor, aprovechando que ya está la automatización, es cargar el código a la rama DEVELOP. O sea, el código que tú hayas hecho, lo cargas a la rama DEVELOP del repositorio, el normalito, git push, origin, head, DEVELOP.

Eso lo tienes que hacer a la rama DEVELOP. Y de ahí, ahí sí haces un pull request. Solicitas un pull request apuntando a la rama DEVELOP, a la rama RELEASE que diga.

Cuando apuntes ese pull request, ahí se va a abrir la etiqueta de que hay un pull request abierto. Ingresas a ese pull request, colocas el comentario de aprobado para testeo o aprobado para QA o aprobado para despliegue. Y le das a aceptar al pull request y ya automáticamente se carga el código al servidor.

Esto está ahí en el archivo de configuración, en el tutorial, mejor dicho. Ahí está en el archivo README.

Transcrito por [TurboScribe.ai](#). [Actualizar a Ilimitado](#) para eliminar este mensaje.